

府中の森
芸術劇場

どりーむホール照明設備一覧

調光卓	東芝ライテック LICSTAR IV TypeH	負荷回路	407回路 切り換え31
受電容量	3相4線 600 kVA	予備電源	上手3相4線400A, 上手3相3線100A, 上手M2階 3相4線400A, 下手単相3線150A, 下手3相3線30A
調光方式	120本3段プリセット (360本1段可) サブマスター20本 フリー10本 (ハウスライトフェーダと機能切替)		
	記憶2000シーン JASCIIDデータ対応 (SDカード USBメモリー) COMOS非対応 DMX入出力対応 パッチアウト可		
調光室	1F客席後方上手		

記号	種 別	回路数	摘 要	数量
FC	フロアーコンセント 上下	56	C型30A (内9, 10, 19, 20は60Aで直切替可) 片側28回路	
中FC	舞台中コンセント	12	C型30A	
FFC	前コンセント	8	C型30A (大臣脇上下と舞台前共通)	
BFC	奥コンセント	16	C型30A	
F	フットライト	4	C型30A 上手のみ	
HF	花道フットライト	4	C型30A 片側2回路 (花道)	
OFC	オーケストラピットコンセント	4	C型30A 前奥、上下共通	
GC	ギャラリー上下	4	C型30A 各2回路	
1B	第1ボーダーライト	8	200W P S球 99灯 #W、#72、#W、#78	各1列
2B	第2ボーダーライト	8	上下、中、区分 (1色24灯)	
3B	第3ボーダーライト	8	切り換えBOX付き (C型4口 ミニC型4口)	
PS	プロセニウムサスペンションライト	12	C型24口 ミニC型24口	
LB1	第1サスペンションライト	32	C型64口 ミニC型64口 回路 8 16 24 32直切替可	
LB2	第2サスペンションライト	32	C型64口 ミニC型64口 回路 8 16 24 32直切替可	
LB3	第3サスペンションライト	24	C型48口 ミニC型48口 回路 6 12 18 24直切替可	
LB4	第4サスペンションライト 前	24	C型48口 ミニC型48口 回路 6 12 18 24直切替可	
LB4	第4サスペンションライト 奥	12	C型48口 ミニC型48口	
TW1	第1タワーライト (1Bri併設)	8	上下C型8口 灯体の常設はナシ	
TW2	第2タワーライト (2Bri併設)	6	上下C型6口 灯体の常設はナシ	
TW3	第3タワーライト (3Bri併設)	6	上下C型6口 灯体の常設はナシ	
UH	アッパーホリゾンライト (240mm×200mm)	24	500W 8色 71・72・73・78・63・59・22・W (1色×24灯)	192灯
中UH	中アッパーホリゾンライト (LB3吊り)		300W 4色 71・72・78・63 UHと切り換え (1色×20灯)	80灯
LH	ローアホリゾンライト (236mm×200mm)	16	500W 4色 72・59・22・40 (1色×20灯)	80灯
1FR	第1フロントサイド 上下	16	C型×16口 片側8回路 (1KW凸×16)	32灯
2FR	第2フロントサイド 上下	16	C型×16口 片側8回路 (1.5KW凸×16) (C型30A直)各1口	32灯
3FR	第3フロントサイド 上下	4	C型×4口 片側2回路 (1.5KW凸×4)	8灯
1CL	第1シーリングライト	24	C型×48口 (2KW凸) ※色枠10インチ	48灯
CLP	第1シーリングリモコンスポット	3	1KW リモコンピン	3灯
2CL	第2シーリングライト	12	C型×24口 (2KW凸) ※色枠10インチ	24灯
1AL	第1天井反響板ライト		500W (2S 1~12の12回路を切り換え)	
2AL	第2天井反響板ライト		500W (2S13~15の3回路を切り換え)	
EFB	効果器バトン (18バトン)	4	C型4口 ミニC型4口 平行2口 直切替可	

● 備品

種 別	摘 要	数量	
1.5KWハロゲンスポット	移動用フレネル AL-AQF-15R-2	20	
1KWハロゲンスポット	移動用フレネル AL-AQF-10R-2	25	
	移動用凸 AL-AQS-10R-2	35	
500Wスポット	FQ	10	
ゾースフォー (750W)	50°	18	
	36°	18	
	26°	18	
	19°	5	
PARライト	5N	30	
	5M	24	
	5VN	18	
マシンスポット	EQS-20 2KW	8	
	ディスク	6	
	スパイラル	4	
	スライドキャリア	5	
	フィルム	5	
	フリッカー	1	
	プリズム	1	
	カレイド	1	
	波マシン (丸茂NAE-1000W)	3	
	オーロラマシン (丸茂DRE-1000W)	3	
投影レンズ	0L-4・6・8・10	各4	
	0L-12・16	各2	
フットライト (本舞台用)	85W 108灯 4色	9	
	(本花道用) 85W 48灯 2色	8	
センターピンスポット	3Kケルソ 3002SR/e	4	
スタンド	ハイスタンド	8	
	スタンド	36	
平置ベース	SHB-10 (丸茂)	50	
ストロボ (アンプ別)	HM-1 (東京舞台照明)	2	
ミラーボール	450φ (吊り型)	2	
	240φ (置き型)	1	
星球	約90灯トランス付き W:約11m40cm	4	
スモークマシン	ロスコ1700	各ホール	2
	コンセプトMK-V		2
ドライアイスマシン	ヒーター3KW×2	2	
ブラックライト	水銀灯 400W	6	
SF用アイリス		8	
自在ハガー		6	
三連アーム		6	
バントア	8インチ×24 6インチ×10		