

どりーむホール照明設備一覧

調光卓	東芝ライテック LICSTAR V TypeS	負荷回路	407回路 切り換え16
受電容量	3相4線 600 k VA	予備電源	上手3相4線400A, 上手3相3線100A, 上手M2階 3相4線400A, 下手単相3線150A, 下手3相3線30A
調光方式	120本3段プリセット (360本1段可) サブマスター20本 フリー10本 (ハウスライトフェーダと機能切替)		
	記憶2000シーン JASciiデータ対応 (USBメモリー) COMOS非対応 DMX入出力対応 パッチアウト可		
調光室	1F客席後方上手		

記号	種 別	回路数	摘 要	数量
FC	フロアーコンセント 上下	56	C型30A (内9, 10, 19, 20は60Aで直切替可) 片側28回路	
中FC	舞台中コンセント	12	C型30A	
FFC	前コンセント	8	C型30A (大臣脇上下と舞台前共通)	
BFC	奥コンセント	16	C型30A	
F	フットライト	4	C型30A 上手のみ	
HF	花道フットライト	4	C型30A 片側2回路 (花道)	
OFC	オーケストラピットコンセント	4	C型30A 前奥、上下共通	
GC	ギャラリー上下	4	C型30A 各2回路	
1B	第1ボーダーライト	8	200W P S球 99灯 #W、#72、#W、#78	各1列
2B	第2ボーダーライト	8	上下、 中、 区分 (1色24灯)	
3B	第3ボーダーライト	8	切り換えBOX付き (C型4口 ミニC型4口)	
PS	プロセニウムサスペンションライト	12	C型24口 ミニC型24口	
LB1	第1サスペンションライト	32	C型64口 ミニC型64口 回路 8 16 24 32直切替可	
LB2	第2サスペンションライト	32	C型64口 ミニC型64口 回路 8 16 24 32直切替可	
LB3	第3サスペンションライト	24	C型48口 ミニC型48口 回路 6 12 18 24直切替可	
LB4	第4サスペンションライト 前	24	C型48口 ミニC型48口 回路 6 12 18 24直切替可	
LB4	第4サスペンションライト 奥	12	C型48口 ミニC型48口	
TW1	第1タワーライト (1Bri併設)	8	上下C型8口 灯体の常設はナシ	
TW2	第2タワーライト (2Bri併設)	6	上下C型6口 灯体の常設はナシ	
TW3	第3タワーライト (3Bri併設)	6	上下C型6口 灯体の常設はナシ	
UH	アッパーホリゾントライト (240mm×200mm)	24	500W 8色 71・72・73・78・63・59・22・W (1色×24灯)	192灯
中UH	中アッパーホリゾントライト (LB3吊り)		300W 4色 71・72・78・63 UHと切り換え (1色×20灯)	80灯
LH	ロアーホリゾントライト (236mm×200mm)	16	500W 4色 72・59・22・40 (1色×20灯)	80灯
1FR	第1フロントサイド 上下	16	C型×16口 片側8回路 (1KW凸×16)	32灯
2FR	第2フロントサイド 上下	16	C型×16口 片側8回路 (1. 5KW凸×16) (C型30A直) 各1口	32灯
3FR	第3フロントサイド 上下	4	C型× 4口 片側2回路 (1. 5KW凸×4)	8灯
1CL	第1シーリングライト	24	C型×48口 (2KW凸) ※色枠10インチ	48灯
CLP	第1シーリングリモコンスポット	3	1KW リモコンピン	3灯
2CL	第2シーリングライト	12	C型×24口 (2KW凸) ※色枠10インチ	24灯
1AL	第1天井反響板ライト	42	LED	
2AL	第2天井反響板ライト	12	LED	
EFB	効果器ボタン (18ボタン)	4	C型4口 ミニC型4口 平行2口 直切替可	

● 備 品			
種 別	摘 要		数量
1.5KWハロゲンスポット	移動用フレネル	AL-AQF-15R-2	20
1KWハロゲンスポット	移動用フレネル	AL-AQF-10R-2	25
	移動用凸	AL-AQS-10R-2	35
500Wスポット	FQ		10
ソースフォー (750W)	50°		18
	36°		18
	26°		18
	19°		5
PARライト	5N		30
	5M		24
	5VN		18
マシンスポット	EQS-20 2KW		8
	ディスク		6
	スパイラル		4
	スライドキャリア		5
	フィルム		5
	フリッカー		1
	プリズム		1
	カレイド		1
	波マシン (丸茂NAE-1000W)		3
	オーロラマシン (丸茂DRE-1000W)		3
投影レンズ	0L-4・6・8・10		各4
	0L-12・16		各2
フットライト (本舞台用) (本花道用)	85W 108灯 4色		9
	85W 48灯 2色		8
センターピンスポット	3K7㍻㍻ 3002SR/e		4
スタンド	ハイスタンド		8
	スタンド キャスター付		36
	スタンド 丸ベース 舞台		4
	スタンド 丸ベース 上手B1F		5
	ロースタンド		2
平置ベース	SHB-10 (丸茂)		50
ストロボ (アンプ別)	HM-1 (東京舞台照明)		2
ミラーボール	450 ϕ (吊り型)		2
	240 ϕ (置き型)		1
星球	約90灯トランス付き W:約11m40cm		4
スモークマシン	ロスコ1700	各ホール	2
	コンセプトMK-V		2
ドライアイスマシン	ヒーター3KW×2		2
ブラックライト	水銀灯 400W		6
SF用アイリス			8
自在ハガー			6
三連アーム			6
バンドア	8インチ×24	6インチ×10	