

調 光 卓	東芝ライテック	LICSTAR V TypeS	負荷回路	216回路 切り換え8
受電容量	3相4線	300KVA	予備電源	下手搬入口前室 単相3線150A
調光方式	100本3段プリセット (300本1段可) サブマスター20本 フリー10本 (ハウスライトフェードと機能切替)			
	記憶2000シーン JASciiデータ対応 (USBメモリー) COMOS非対応 DMX入出力対応 パッチアウト可			
調 光 室	2階客席後方上手			

[illegible]

● 備品

種 別	摘 要		数量
1.5KWハロゲンスポット	移動用フレネル AL-AQF-15R-2		20
1KWハロゲンスポット	移動用フレネル AL-AQF-10R-2		11
	移動用凸 AL-AQS-10R-2		30
500Wスポット	FQ		20
	CSQ		10
	FLP		12
ソースフォー(750W)	50°		10
	36°		10
	26°		10
PARライト	5N		24
	5M		24
	5VN		12
マシンスポット	EQS-20 2KW		12
	ディスク		6
	スパイラル		4
	スライドキャリア		5
	フィルム		5
	フリッカー・プリズム・カレイド		各1
	波マシン(丸茂NAE-1000W)		3
	オーロラマシン(丸茂DRE-1000W)		3
投影レンズ	OL-4・6・8・10		各4
	OL-12・16		各2
フットライト(本舞台用) (本花道用)	85W 84灯 4色		7
	85W 108灯 2色		9
センターピンスポット	2KWクセノン 2009SR/e		2
本花道ピンスポット	700Wクセノン 700SR		2
スタンド	ハイスタンド		4
	スタンド	丸ベース	26
	スタンド	キャスタ付	5
	ロースタンド	丸ベース	6
平置ベース(丸茂)	SHB-10		32
	SHB-5(小)		12
ストロボ(アンプ別)	HIM-1(東京舞台照明)		2
ミラーボール	450φ (吊り型)		2
	240φ (置き型)		1
星球	約90灯 トランス付き W:約11m40cm		5
スモークマシン	ロスコ1700	各ホール	2
	コンセプトMK-V		2
ドライアイスマシン	ヒーター3KW×2		2
ブラックライト	水銀灯 400W		6
SF用アイリス			8
自在ハガー			4
三連アーム			4
バントア	8インチ×18 6インチ×10		